

KARTA TECHNICZNA

PENOSIL Foam Remover 995

Spray czyszczący do usuwania utwardzonej pianki budowlanej z narzędzi i powierzchni. Zmiękcza utwardzoną piankę, ułatwiając jej usunięcie.

Najważniejsze korzyści

- Łatwy
- Do narzędzi i powierzchni
- Zmiękcza utwardzone pianki PU
- Rozpuszcza różne powłoki powierzchniowe

Obszary zastosowań

- Usuwanie utwardzonej pianki PU z narzędzi (nie nadaje się do czyszczenia wnętrza pistoletu do pianki)
- Czyszczenie ram okiennych, parapetów, drzwi, ościeżnic itp. z utwardzonej pianki PU
- Usuwanie farb, lakierów i innych powłok powierzchniowych

Wskazówki dotyczące aplikacji

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza i puszkii podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C.

Przygotowanie powierzchni

Przed użyciem należy sprawdzić przydatność produktu na podłożu, istnieje ryzyko uszkodzenia powierzchni.

Sposób stosowania

Pojemnik należy energicznie wstrząsnąć przez co najmniej 5-10 sekund. Zdjąć plastikową nasadkę z pojemnika i założyć dyszę rozpylającą. Rozpylić produkt na utwardzoną piankę, którą należy usunąć. Nie rozpylać na sąsiednie powierzchnie, ponieważ produkt rozpuszcza różne powłoki powierzchniowe (lakiery, farby itp.). Pozostawić produkt na 10-20 minut. Zmiękczoną piankę usunąć mechanicznie. Wyczyścić powierzchnię zwilżoną bawełnianą szmatką.

Czyszczenie

Przykryj obojętnym materiałem chłonnym (np. piaskiem), zbierz i umieść w odpowiednim pojemniku lub pozostaw do odparowania.

Kolor

Bezbarwny.

Opakowanie

Puszka aerosolowa 520 ml, zawartość 320 ml, 12 sztuk w opakowaniu.

Warunki przechowywania i okres trwałości

Gwarantowany okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła, w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

PENOSIL Foam Remover 995

Ograniczenia

- Nie nadaje się do czyszczenia wnętrza pistoletu do piany.
- Rozpuszcza różne powłoki powierzchniowe, należy stosować ostrożnie.
- Należy przestrzegać terminu ważności!

Instrukcje bezpieczeństwa

Pojemnik pod ciśnieniem. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie palić podczas stosowania! W razie potrzeby stosować środki ochrony osobistej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Więcej informacji znajduje się na etykiecie i karcie charakterystyki (SDS).

Uwaga: Instrukcje zawarte w niniejszej dokumentacji oparte są na testach przeprowadzonych przez producenta i zostały przedstawione w dobrej wierze. Ze względu na różnice w materiałach i podłożach, a także różne możliwości zastosowania, które są poza naszą kontrolą, producent nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięte wyniki. W każdym przypadku zaleca się przetestowanie przydatności produktu w miejscu zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejsza karta charakterystyki zastępuje i unieważnia wszystkie poprzednie karty charakterystyki dotyczące tego samego produktu.

19-08-2025 14:34:01